



Série T20



Série T15



Série S10/S15



Série T10



Série C12



Série M

# ENROULEURS DE FLEXIBLE

POUR HUILE • GRAISSE • AIR • EAU • ANTIGEL • FLUIDE DE PARE-BRISE

# ENROULEURS DE FLEXIBLE

FABRICATION ET DEVELOPPEMENT AVEC LA DERNIERE TECHNOLOGIE

## SÉRIE C12 – ENROULEURS CARROSSES



- Une conception exclusive qui permet un fonctionnement optimum dans toute position de montage, mûr, plafond, sol ou cuve.
- Les enrouleurs de flexible carrossés C12 sont recommandés pour l'utilisation avec l'huile, diesel, graisse, air, eau, antigel, fluide de pare-brise etc.
- Capacité du flexible de 10m avec 1/2" flexible à 12m avec 3/8" flexible.
- La carcasse est faite en aluminium enduit en poudre.
- L'ensemble du ressort bien enfermé et lubrifié.

RÉF.	FLUIDE	FLEXIBLE	Ø	MPa	CONNEXION ENTRÉE- SORTIE
17742	Huile / Antigél	10 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (M)
27748	Graisse	12 m	1/4"	35	BSP 1/4" (M) - 1/4" (M)
37740	Fluide de pare-brise	10 m	1/2"	1,5	ø 11mm - ø 11mm
37741	Air / Eau	12 m	3/8"	1,5	ø 9mm - ø 9mm
37742	Air / Eau	10 m	1/2"	1,5	ø 11mm - ø 11mm
37749	Eau haute pression*	12 m	3/8"	18	BSP 3/8" (M) - 3/8" (M)
17741	Huile / Antigél	Sans flexible		7,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
27747	Graisse	Sans flexible		35	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37743	Fluide de pare-brise	Sans flexible		1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37748	Eau haute pression*	Sans flexible		18	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)

\*Température max +150°C . Ne pas utiliser en même temps avec une température max et une pression max.

## SÉRIE T10 – ENROULEURS OUVERTS



- Un enrouleur de flexible idéal pour des applications générales avec huile, diesel, graisse, eau, antigel etc.
- Ces enrouleurs sont compacts et flexibles pour un fonctionnement optimum et cela en toute position de montage; mûr, plafond, sol ou cuve.
- Capacité du flexible de 10m avec 1/4" flexible à 10m avec 1/2" flexible. La base et tambour enduits en poudre. Toutes les autres parties sont galvanisées.
- L'ensemble du ressort bien enfermé et lubrifié.

RÉF.	FLUIDE	FLEXIBLE	Ø	MPa	CONNEXION ENTRÉE- SORTIE
17730	Huile / Antigél	10m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
27730	Graisse	10 m	1/4"	35	BSP 1/4" (F) - 1/4" (F)
37760	Air / Eau	10 m	3/8"	1,5	ø 9mm - ø 9mm
17731	Huile / Antigél	Sans flexible		7,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
27731	Graisse	Sans flexible		35	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37761	Air / Eau	Sans flexible		1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)

## SÉRIE M – ENROULEURS CARROSSES



- Un enrouleur de flexible conçu pour des applications générales pour l'utilisation avec air et eau.
- Ces enrouleurs sont compacts et flexibles pour un fonctionnement optimum et cela en toute position de montage; mûr, plafond, sol ou cuve.

RÉF.	FLUIDE	FLEXIBLE	Ø	MPa	CONNEXION ENTRÉE- SORTIE
37730	Air / Eau	12m	5/16"	2	BSP 3/8" (M) - 1/4" (M)
37731	Air / Eau	10m	3/8"	2	BSP 3/8" (M) - 1/4" (M)

# ENROULEURS DE FLEXIBLE

FABRICATION ET DEVELOPPEMENT AVEC LA DERNIERE TECHNOLOGIE

## SÉRIE S10 – ENROULEURS OUVERTS



- Eurolube introduit une nouvelle haute qualité d'enrouleurs avec un seul bras S10 et S15, bras orientable pour optimiser la position de montage, un ressort bien enfermé et un roulement à bille supporté par une bobine composite.
- Moins de force requise pour tirer ou rebobiner le flexible, ce qui rend le travail aisé pour l'utilisateur.
- L'enrouleur peut être monté dans n'importe quelle position. L'ensemble est léger et est facile à installer.
- La base et le bras en aluminium enduits ce qui rend l'enrouleur très rigide avec une très grande résistance à la corrosion.
- Pour utilisation avec huile, diesel, graise, air, eau, antigel, fluide de pare-brise etc.
- Capacité du flexible 15m avec 3/8" et 1/2" flexible.

RÉF.	FLUIDE	FLEXIBLE	Ø	MPa	CONNECTION ENTRÉE- SORTIE
17720	Huile / Antigel	10 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (M)
27736	Graisse	10 m	3/8"	35	BSP 1/4" (M) - 1/4" (M)
37766	Air / Eau	10 m	3/8"	1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (M)
37767	Air / Eau	10 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (M)
37738	Dégraissage, Fluide de pare brise	10 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
37733	Eau haute pression*	10 m	3/8"	18	BSP 3/8" (M) - 3/8" (M)
17723	Huile / Air / Eau	Sans flexible (10m)		7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
27737	Graisse	Sans flexible (10m)		35	BSP 1/2" (M) - 3/8" (F)
37739	Dégraissage, Fluide de pare brise	Sans flexible (10m)		1,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
37734	Eau haute pression*	Sans flexible (10m)		18	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)

\*Température max +150°C . Ne pas utiliser en même temps avec une température max et une pression max.

## SÉRIE S15 – ENROULEURS OUVERTS



RÉF.	FLUIDE	FLEXIBLE	Ø	MPa	CONNECTION ENTRÉE- SORTIE
17737	Huile / Antigel	15 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (M)
27734	Graisse	15 m	3/8"	35	BSP 1/4" (M) - 1/4" (M)
37764	Air / Eau	15 m	3/8"	1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (M)
37765	Air / Eau	15 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (M)
37736	Dégraissage, Fluide de pare brise	15 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
37728	Eau haute pression*	15 m	3/8"	18	BSP 3/8" (M) - 3/8" (M)
17738	Oil / Air / Eau	Sans flexible (15m)		7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
27735	Graisse	Sans flexible (15m)		35	BSP 1/2" (M) - 3/8" (F)
37737	Dégraissage, Fluide de pare brise	Sans flexible (15m)		1,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
37729	Eau haute pression*	Sans flexible (15m)		18	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)

\*Température max +150°C . Ne pas utiliser en même temps avec une température max et une pression max.

## SÉRIE T15 – ENROULEURS OUVERTS



- Un enrouleur de flexible idéal pour des applications générales avec huile, diesel, graisse, eau, antigel etc.
- Ces enrouleurs sont compacts et flexibles pour un fonctionnement optimum et cela en toute position de montage; mûr, plafond, sol ou cuve.
- Capacité du flexible de 15m avec 1/4" flexible à 15m avec 1/2" flexible. La base et tambour enduits en poudre. Toutes les autres parties sont galvanisées.
- L'ensemble du ressort bien enfermé et lubrifié.

RÉF.	FLUIDE	FLEXIBLE	Ø	MPa	CONNECTION ENTRÉE- SORTIE
17732	Huile / Antigel	15 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
27732	Graisse	15 m	1/4"	35	BSP 1/4" (F) - 1/4" (F)
37762	Air / Eau	15 m	1/2"	1,5	ø11mm - ø11 mm
37752	Eau haute pression*	15 m	3/8"	18	BSP 3/8" (F) - 3/8" (F)
17733	Huile / Antigel	Sans flexible		7,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
27733	Graisse	Sans flexible		35	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37763	Air / Eau	Sans flexible		1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)

\*Température max +150°C . Ne pas utiliser en même temps avec une température max et une pression max.

## SÉRIE T20 - ENROULEURS OUVERTS



- Un enrouleur de flexible 15m \*3/4", compact et flexible. Axe et rotule 3/4" sans limitation de débit.
- Un enrouleur pour grand volume conçu pour utilisation avec huile, diesel, air ,eau etc.
- An ideal reel for high volume use with oil, diesel, air, water etc.
- Fonctionnement optimum en toute position de maontage , mûr, plafond, sol, ou cuve.
- Capacité du flexible 20m avec 1/2" flexible ou 15 m avec 3/4" de flexible.
- Le tambour et la base peints en poudre. Toutes les autres parties sont galvanisées.
- L'ensemble ressort bien enfermé et lubrifié.

RÉF.	FLUIDE	FLEXIBLE	Ø	MPa	CONNECTION ENTRÉE- SORTIE
17734	Huile / Antigel	20 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
17736	Huile / Antigel	15 m	3/4"	7,5	BSP 3/4" (F) - 3/4" (F)
37744	Air / Eau	20 m	1/2"	1,5	ø 11mm - ø 11mm
37746	Air / Eau	15 m	3/4"	1,5	ø 19mm - ø 19mm
37745	Tous les fluides ci-haut mentionnés	Sans flexible		7,5	BSP 3/4" (F) - 3/4" (F)

### SÉRIE T10



POUR HUILE ET ANTIGEL

## EXEMPLE KITS ENROULEURS POUR HUILE; ANTIGEL; GRAISSE ET FLUIDE DE PARE-BRISE

### SÉRIE C12



POUR HUILE ET ANTIGEL



POUR GRAISSE



POUR FLUIDE DE PARE-BRISE

### SÉRIE S10/S15



POUR HUILE; DIESEL ET ANTIGEL



POUR GRAISSE



POUR FLUIDE DE PARE-BRISE

### SÉRIE T15



POUR HUILE; DIESEL ET ANTIGEL

### SÉRIE T20



POUR HUILE; DIESEL ET ANTIGEL

Pour informations détaillées sur nos enrouleurs, veuillez visiter [www.eurolube.com](http://www.eurolube.com) ou commander notre catalogue.



### GAMME COMPLETE DE PISTOLETS A HUILE; COMPTEURS, VANNE DE CONTROLE ETC, POUR ENROULEURS



## EUROLUBE EQUIPMENT AB

Stråsavägen 2, SE-711 76 Storå, Sweden

EMAIL [eurolube@eurolube.com](mailto:eurolube@eurolube.com) PHONE +46 581 836 65 FAX +46 581 409 75