



T20-Serie

T15-Serie

S15/S15-Serie

T10-Serie

C12-Serie

M-Serie

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR JEDEN BEDARF

FÜR ÖL • FETT • LUFT • WASSER • FROSTSCHUTZ • SCHEIBENREINIGER

SCHLAUCHAUFROLLER

ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG NACH NEUESTER TECHNOLOGIE

C12-SERIE - GESCHLOSSENE BAUWEISE



- Das exklusive design ermöglicht optimale Nutzung und Montage in jeder Position, an Wand, an Decke, auf dem Boden oder an einem Tank.
- C12 Schlauchaufroller in geschlossener Bauweise sind ideal für Öl, Diesel, Fett, Luft, Wasser, Frostschutz und Windschutzscheibenflüssigkeit etc.
- Schläuche von 10 m Länge und 1/2" Ø bis 12 m Länge und 3/8" Ø.
- Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss.
- Das Federpaket ist vollständig geschlossen und gefettet.

ART.NR.	FLÜSSIGKEIT	LÄNGE	Ø	MPa	ANSCHLUSS EIN. - AUS.
17742	Öl / Frostschutz	10 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (M)
27748	Fett	12 m	1/4"	35	BSP 1/4" (M) - 1/4" (M)
37740	Scheibenreiniger	10 m	1/2"	1,5	ø 11mm - ø 11mm
37741	Luft / Wasser	12 m	3/8"	1,5	ø 9mm - ø 9mm
37742	Luft / Wasser	10 m	1/2"	1,5	ø 11mm - ø 11mm
37749	H.P. Wasser*	12 m	3/8"	18	BSP 3/8" (M) - 3/8" (M)
17741	Öl / Frostschutz		7,5		BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
27747	Fett	Ohne Schlauch	35		BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37743	Scheibenreiniger	Ohne Schlauch	1,5		BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37748	H.P. Wasser*	Ohne Schlauch	18		BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)

*Max. temp. +150°C. Max. Temperatur und max. Druck gleichzeitig ist zu vermeiden.

T10-SERIE - OFFENE BAUWEISE



- Der ideale Schlauchaufroller für alle generellen Anwendungen mit Öl, Diesel, Fett, Luft, Wasser, Frostschutz etc.
- Diese kompakten und flexiblen Schlauchaufroller ermöglichen beste Handhabung in jeder Montageposition an Wand, Decke, auf dem Boden oder an einem Tank.
- Schläuche von 10 m Länge und 1/4" Ø bis 1/2" Ø. Die Trommel und die Grundplatte sind pulverbeschichtet. Alle anderen Teile sind verzinkt.
- Das Federpaket ist vollständig geschlossen und gefettet.

ART.NR.	FLÜSSIGKEIT	LÄNGE	Ø	MPa	ANSCHLUSS EIN. - AUS.
17730	Öl / Frostschutz	10m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
27730	Fett	10 m	1/4"	35	BSP 1/4" (F) - 1/4" (F)
37760	Luft / Wasser	10 m	3/8"	1,5	ø 9mm - ø 9mm
17731	Öl / Frostschutz	Ohne Schlauch	7,5		BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
27731	Fett	Ohne Schlauch	35		BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37761	Luft / Wasser	Ohne Schlauch	1,5		BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)

M-SERIE - GESCHLOSSENE BAUWEISE



- Der ideale Schlauchaufroller für alle generellen Anwendungen mit Luft und Wasser.
- Diese kompakten und flexiblen Schlauchaufroller ermöglichen beste Handhabung in jeder Montageposition an Wand, Decke, auf dem Boden oder an einem Tank.

ART.NR.	FLÜSSIGKEIT	LÄNGE	Ø	MPa	ANSCHLUSS EIN. - AUS.
37730	Luft / Wasser	12m	5/16"	2	BSP 3/8" (M) - 1/4" (M)
37731	Luft / Wasser	10m	3/8"	2	BSP 3/8" (M) - 1/4" (M)

SCHLAUCHAUFROLLER

ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG NACH NEUESTER TECHNOLOGIE

S10-SERIE – OFFENE BAUWEISE



- Eurolubes neuer S10 und S15 Premium-Ein-Arm-Schlauchaufroller mit Multi-Positions-Führungsarm, vollständig geschlossenem Federpaket und kugelgelagerter Schlauchtrommel aus Kunststoff.
- Geringerer Kraftbedarf zum Herausziehen des Schlauches und nach Benutzung wieder vollständiges Aufrollen. Das macht es einfacher für den Benutzer.
- Der Aufroller kann in jeder Position montiert werden. Er ist gering im Gewicht und daher einfacher zu installieren.
- Der Arm und die Grundplatte sind aus Aluminium-Druckguss – ein stabiler Aufroller, hoch korrosionsgeschützt.
- Für Öl, Diesel, Fett, Luft, Wasser, Frostschutz, Windschutzscheibenreiniger etc.
- Schläuche von 15 m Länge und 3/8“ Ø bis 1/2“ Ø.

ART.NR.	FLÜSSIGKEIT	LÄNGE	Ø	MPa	ANSCHLUSS EIN. – AUS.
17720	Öl / Frostschutz	10 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (M)
27736	Fett	10 m	3/8"	35	BSP 1/4" (M) - 1/4" (M)
37766	Luft / Wasser	10 m	3/8"	1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (M)
37767	Luft / Wasser	10 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (M)
37738	Scheibenreiniger/Entfetter	10 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
37733	H.P. Wasser*	10 m	3/8"	18	BSP 3/8" (M) - 3/8" (M)
17723	Öl / Luft / Wasser	Ohne Schlauch		7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
27737	Fett	Ohne Schlauch		35	BSP 1/2" (M) - 3/8" (F)
37739	Scheibenreiniger/Entfetter	Ohne Schlauch		1,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
37734	H.P. Wasser*	Ohne Schlauch		18	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)

*Max. temp. +150°C. Max. Temperatur und max. Druck gleichzeitig ist zu vermeiden.

S15-SERIE – OFFENE BAUWEISE



ART.NR.	FLÜSSIGKEIT	LÄNGE	Ø	MPa	ANSCHLUSS EIN. – AUS.
17737	Öl / Frostschutz	15 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (M)
27734	Fett	15 m	3/8"	35	BSP 1/4" (M) - 1/4" (M)
37764	Luft / Wasser	15 m	3/8"	1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (M)
37765	Luft / Wasser	15 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (M)
37736	Scheibenreiniger/Entfetter	15 m	1/2"	1,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
37728	H.P. Wasser*	15 m	3/8"	18	BSP 3/8" (M) - 3/8" (M)
17738	Öl / Luft / Wasser	Ohne Schlauch		7,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
27735	Fett	Ohne Schlauch		35	BSP 1/2" (M) - 3/8" (F)
37737	Scheibenreiniger/Entfetter	Ohne Schlauch		1,5	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)
37729	H.P. Wasser*	Ohne Schlauch		18	BSP 1/2" (M) - 1/2" (F)

*Max. temp. +150°C. Max. Temperatur und max. Druck gleichzeitig ist zu vermeiden.

T15-SERIE – OFFENE BAUWEISE



- Der ideale Schlauchaufroller für alle generellen Anwendungen mit Öl, Diesel, Fett, Luft, Wasser, Frostschutz etc.
- Diese kompakten und flexiblen Schlauchaufroller ermöglichen beste Handhabung in jeder Montageposition an Wand, Decke, auf dem Boden oder an einem Tank.
- Schläuche von 15 m Länge und 1/4“ Ø bis 15 m Länge und 1/2“ Ø. Die Trommel und die Grundplatte sind pulverbeschichtet. Alle anderen Teile sind verzinkt.
- Das Federpaket ist vollständig geschlossen und gefettet.

ART.NR.	FLÜSSIGKEIT	LÄNGE	Ø	MPa	ANSCHLUSS EIN. – AUS.
17732	Öl / Frostschutz	15 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
27732	Fett	15 m	1/4"	35	BSP 1/4" (F) - 1/4" (F)
37762	Luft / Wasser	15 m	1/2"	1,5	ø 11mm - ø 11 mm
37752	H.P. Wasser*	15 m	3/8"	18	BSP 3/8" (F) - 3/8" (F)
17733	Öl / Frostschutz	Ohne Schlauch		7,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
27733	Fett	Ohne Schlauch		35	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)
37763	Luft / Wasser	Ohne Schlauch		1,5	BSP 1/2" (F) - 3/8" (F)

*Max. temp. +150°C. Max. Temperatur und max. Druck gleichzeitig ist zu vermeiden.

T20-SERIE – OFFENE BAUWEISE



- Ein kompakter und flexibler Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch, 3/4" Ø.
- 3/4" Führungsschaft und Drehgelenk für beste Fließeigenschaften
- Ein idealer Schlauchaufroller für große Mengen, für Öl, Diesel, Luft, Wasser etc.
- Optimale Handhabung in jeder Montageposition an Wand, Decke, auf dem Boden oder an einem Tank.
- Schläuche von 20 m Länge und 1/2" Ø bis 15 m Länge und 3/4" Ø
- Die Trommel und die Grundplatte sind pulverbeschichtet. Alle anderen Teile sind verzinkt.
- Das Federpaket ist vollständig geschlossen und gefettet.

ART.NR.	FLÜSSIGKEIT	LÄNGE	Ø	MPa	ANSCHLUSS EIN. - AUS.
17734	Öl / Frostschutz	20 m	1/2"	7,5	BSP 1/2" (F) - 1/2" (F)
17736	Öl / Frostschutz	15 m	3/4"	7,5	BSP 3/4" (F) - 3/4" (F)
37744	Luft / Wasser	20 m	1/2"	1,5	ø 11mm - ø 11mm
37746	Luft / Wasser	15 m	3/4"	1,5	ø 19mm - ø 19mm
37745	alle oben genannten Flüssigkeiten	Ohne Schlauch		7,5	BSP 3/4" (F) - 3/4" (F)

T10-SERIE



FÜR ÖL UND FROSTSCHUTZ

C12-SERIE



FÜR ÖL UND FROSTSCHUTZ



FÜR FETT



FÜR SCHEIBENREINIGER

S10 / S15-SERIE



FÜR ÖL, DIESEL UND FROSTSCHUTZ



FÜR FETT



FÜR SCHEIBENREINIGER

T15-SERIE



FÜR ÖL, DIESEL UND FROSTSCHUTZ

T20-SERIE



FÜR ÖL, DIESEL UND FROSTSCHUTZ

BEISPIELE FÜR SCHLAUCHAUFROLLER-SETS FÜR ÖL, FROSTSCHUTZ, FETT UND SCHEIBENREINIGER

Detaillierte Informationen über unsere Schlauchaufroller-Sets finden Sie unter www.eurolube.com oder fragen Sie bitte nach unserem Katalog.



VOLLSTÄNDIGE PALETTE AN ÖL-PISTOLEN, MENGENMESSERN, KONTROLLVENTILEN ETC. FÜR SCHLAUCHAUFROLLER



EUROLUBE EQUIPMENT AB

Stråsavägen 2, SE-711 76 Storå, Sweden

EMAIL eurolube@eurolube.com PHONE +46 581 836 65 FAX +46 581 409 75