



SLANGUPPRULLARE

2009-02



T20-Serien



T15-Serien



S10/S15-Serien



T10-Serien



C12-Serien



M-Serien

SLANGUPPRULLARE

FÖR OLJA • FETT • LUFT • VATTEN • GLYKOL • SPOLARVÄTSKA • VAKUUM

TILLVERKNING OCH UTVECKLING MED SENASTE TEKNOLOGI

 www.eurolube.com

SLANGUPPRULLARE

TILLVERKNING OCH UTVECKLING MED SENASTE TEKNOLOGI

C12-SERIENS TÄCKTA SLANGUPPRULLARE



- Exklusiv design erbjuder optimal prestanda i alla lägen, vägg-, tak eller golvmonterad.
- Serie C12 täckta slangupprullare är ideala för olja, diesel, fett, luft, vatten, glykol, spolarvätska etc.
- Slangkapacitet från 10m med 1/2"-slang upp till 12m med 3/8"-slang.
- Kåpan är tillverkad av pressgjuten aluminium som sedan pulverlackeras.
- Helt inkapslat och smort fjäderpaket.

| ART.NR. | MEDIA | SLANG | Ø | MPa | ANSLUTNING IN - UT |
|---------|----------------|------------|------|-----|-------------------------|
| 17742 | Olja / Glykol | 10 m | 1/2" | 7,5 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (M) |
| 27748 | Fett | 12 m | 1/4" | 35 | BSP 1/4" (M) - 1/4" (M) |
| 37740 | Spolarvätska | 10 m | 1/2" | 1,5 | ø 11mm - ø 11mm |
| 37741 | Luft / Vatten | 12 m | 3/8" | 1,5 | ø 9mm - ø 9mm |
| 37742 | Luft / Vatten | 10 m | 1/2" | 1,5 | ø 11mm - ø 11mm |
| 37749 | Högtr. vatten* | 12 m | 3/8" | 18 | BSP 3/8" (M) - 3/8" (M) |
| 17741 | Olja / Glykol | Utan slang | | 7,5 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |
| 27747 | Fett | Utan slang | | 35 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |
| 37743 | Spolarvätska | Utan slang | | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |
| 37748 | Högtr. vatten* | Utan slang | | 18 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |

*Max. temp. +150°C. Kombinera ej max temperatur och max tryck samtidigt.

T10-SERIENS ÖPPNA SLANGUPPRULLARE



- Den ideala slangupprullaren för alla generella användningsområden
- Kompakt och flexibel för maximal prestanda i alla monteringspositioner, t.ex vägg-, tak eller golv.
- Slangkapacitet från 10m med 1/4"-slang till 10m med 1/2"-slang.
- Stommen och trumman är i pulverlackerat stål, övriga delar är kromaterade
- Helt inkapslat och smort fjäderpaket.

| ART.NR. | MEDIA | SLANG | Ø | MPa | ANSLUTNING IN - UT |
|---------|---------------|------------|------|-----|-------------------------|
| 17730 | Olja / Glykol | 10m | 1/2" | 7,5 | BSP 1/2" (F) - 1/2" (F) |
| 27730 | Fett | 10 m | 1/4" | 35 | BSP 1/4" (F) - 1/4" (F) |
| 37760 | Luft / Vatten | 10 m | 3/8" | 1,5 | ø 9mm - ø 9mm |
| 17731 | Olja / Glykol | Utan slang | | 7,5 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |
| 27731 | Fett | Utan slang | | 35 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |
| 37761 | Luft / Vatten | Utan slang | | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |

M-SERIENS TÄCKTA SLANGUPPRULLARE



- Den ideala slangupprullaren för alla generella användningsområden med luft och vatten
- Kompakt och flexibel för maximal prestanda i alla monteringspositioner, t.ex vägg och tak.

| ART.NR. | MEDIA | SLANG | Ø | MPa | ANSLUTNING IN - UT |
|---------|---------------|-------|-------|-----|-------------------------|
| 37730 | Luft / Vatten | 12m | 5/16" | 2 | BSP 3/8" (M) - 1/4" (M) |
| 37731 | Luft / Vatten | 10m | 3/8" | 2 | BSP 3/8" (M) - 1/4" (M) |

SLANGUPPRULLARE

TILLVERKNING OCH UTVECKLING MED SENASTE TEKNOLOGI

S10-SERIENS ÖPPNA SLANGUPPRULLARE



- Eurolube introducerar nya serie S10 och S15 enarmade rullar med flexibel utloppsarm, helt inkapslad fjäder samt kullagrad trumma av kompositmaterial.
- Den nya slangupprullaren kräver mindre kraft för att dra ut slangen vilket minskar belastningen på användaren.
- Rullen kan monteras i alla positioner. Hela paketet är väldigt lätt och enkel att installera.
- Armen och stommen är tillverkad av pressgjuten aluminium vilket ger den vridstyvhet och bra rostskydd.
- För användning med olja, diesel, fett, luft, vatten, glykol, spolarvätska etc.
- Slangkapacitet från 10m med 3/8" till 10m med 1/2"-slang.

| ART.NR. | FLUID | SLANG | Ø | MPa | ANSLUTNING IN - UT |
|---------|--------------------------|-----------------|------|-----|-------------------------|
| 17720 | Olja / Glykol | 10 m | 1/2" | 7,5 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (M) |
| 27736 | Fett | 10 m | 3/8" | 35 | BSP 1/4" (M) - 1/4" (M) |
| 37766 | Luft / Vatten | 10 m | 3/8" | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (M) |
| 37767 | Luft / Vatten | 10 m | 1/2" | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 1/2" (M) |
| 37738 | Avfettning, Spolarvätska | 10 m | 1/2" | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 1/2" (F) |
| 37733 | Högtr. vatten* | 10 m | 3/8" | 18 | BSP 3/8" (M) - 3/8" (M) |
| 17723 | Oil / Luft / Vatten | Utanslang (10m) | | 7,5 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (F) |
| 27737 | Fett | Utanslang (10m) | | 35 | BSP 1/2" (M) - 3/8" (F) |
| 37739 | Avfettning, Spolarvätska | Utanslang (10m) | | 1,5 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (F) |
| 37734 | Högtr. vatten* | Utanslang (10m) | | 18 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (F) |

*Max. temp. +150°C. Kombiner ej max temperatur och max tryck samtidigt.

S15-SERIENS ÖPPNA SLANGUPPRULLARE



- Slangkapacitet från 15m med 3/8" till 15m med 1/2"-slang.

| ART.NR. | FLUID | SLANG | Ø | MPa | ANSLUTNING IN - UT |
|---------|--------------------------|-----------------|------|-----|-------------------------|
| 17737 | Olja / Glykol | 15 m | 1/2" | 7,5 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (M) |
| 27734 | Fett | 15 m | 3/8" | 35 | BSP 1/4" (M) - 1/4" (M) |
| 37764 | Luft / Vatten | 15 m | 3/8" | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (M) |
| 37765 | Luft / Vatten | 15 m | 1/2" | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 1/2" (M) |
| 37736 | Avfettning, Spolarvätska | 15 m | 1/2" | 1,5 | BSP 1/2" (F) - 1/2" (F) |
| 37728 | Högtr. vatten* | 15 m | 3/8" | 18 | BSP 3/8" (M) - 3/8" (M) |
| 17738 | Oil / Luft / Vatten | Utanslang (15m) | | 7,5 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (F) |
| 27735 | Fett | Utanslang (15m) | | 35 | BSP 1/2" (M) - 3/8" (F) |
| 37737 | Avfettning, Spolarvätska | Utanslang (15m) | | 1,5 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (F) |
| 37729 | Högtr. vatten* | Utanslang (15m) | | 18 | BSP 1/2" (M) - 1/2" (F) |

*Max. temp. +150°C. Kombiner ej max temperatur och max tryck samtidigt.

T15-SERIENS ÖPPNA SLANGUPPRULLARE



- Den ideala slangupprullaren för alla generella användningsområden
- Kompakt och flexibel för maximal prestanda i alla monteringspositioner, t.ex vägg-, tak eller golv.
- Slangkapacitet från 15m med 1/4"-slang till 15m med 1/2"-slang.
- Stommen och trumman är i pulverlackerat stål, övriga delar är kromaterade
- Helt inkapslat och smort fjäderpaket.

| ART.NR. | FLUID | SLANG | Ø | MPa | ANSLUTNING IN - UT |
|---------|----------------|-----------|------|-----|-------------------------|
| 17732 | Olja / Glykol | 15 m | 1/2" | 7,5 | BSP 1/2" (F) - 1/2" (F) |
| 27732 | Fett | 15 m | 1/4" | 35 | BSP 1/4" (F) - 1/4" (F) |
| 37762 | Luft / Vatten | 15 m | 1/2" | 1,5 | ø11mm - ø11 mm |
| 37752 | Högtr. vatten* | 15 m | 3/8" | 18 | BSP 3/8" (F) - 3/8" (F) |
| 17733 | Olja / Glykol | Utanslang | | 7,5 | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |
| 27733 | Fett | Utanslang | 35 | | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |
| 37763 | Luft / Vatten | Utanslang | 1,5 | | BSP 1/2" (F) - 3/8" (F) |

*Max. temp. +150°C. Kombiner ej max temperatur och max tryck samtidigt.

T20-SERIENS ÖPPNA SLANGUPPRULLARE



- Den ideala slangupprullaren för alla generella användningsområden där höga flöden eller extra lång slang behövs.
- Inga strypningar tack vare 3/4" diameter i axel och svivel
- Kompakt och flexibel för maximal prestanda i alla monteringspositioner, t.ex vägg, tak eller golv.
- Slangkapacitet från 20m med 1/2"-slang till 15m med 3/4"-slang
- Stommen och trumman är i pulverlackerat stål, övriga delar är kromaterade
- Helt inkapslat och smort fjäderpaket.

| ART.NR. | FLUID | SLANG | Ø | MPa | ANSLUTNING IN - UT |
|---------|------------------|------------|------|-----|-------------------------|
| 17734 | Olja / Glykol | 20 m | 1/2" | 7,5 | BSP 1/2" (F) - 1/2" (F) |
| 17736 | Olja / Glykol | 15 m | 3/4" | 7,5 | BSP 3/4" (F) - 3/4" (F) |
| 37744 | Luft / Vatten | 20 m | 1/2" | 1,5 | ø 11mm - ø 11mm |
| 37746 | Luft / Vatten | 15 m | 3/4" | 1,5 | ø 19mm - ø 19mm |
| 37745 | All above fluids | Utan slang | | 7,5 | BSP 3/4" (F) - 3/4" (F) |

T10-SERIEN



FÖR OLJA OCH GLYKOL

C12-SERIEN



FÖR OLJA OCH GLYKOL



FÖR FETT



FÖR SPOLARVÄTSKA

S10 / S15-SERIEN



FÖR OLJA, DIESEL OCH GLYKOL



FÖR FETT



FÖR SPOLARVÄTSKA

T15-SERIEN



FÖR OLJA, DIESEL OCH GLYKOL

T20-SERIEN



FÖR OLJA, DIESEL OCH GLYKOL

EXEMPEL PÅ KITS FÖR OLJA, GLYKOL, FETT OCH SPOLARVÄTSKA

For detailed information about our reel kits, please visit www.eurolube.com or ask for our catalogue.



BRETT UTBUDD AV OLJEVENTILER, HANDMÄTARE, ETC. FÖR SLANGUPPRULLARE



EUROLUBE EQUIPMENT AB

Stråsavägen 2, SE-711 76 Storå, Sweden

EMAIL eurolube@eurolube.com PHONE +46 581 836 65 FAX +46 581 409 75