



SPILLOLESUG AUTOVAC 56

MANUFACTURE AND DEVELOPMENT USING THE LATEST TECHNOLOGY

 WWW.EUROLUBE.COM

Modell 317-56 kan nå upp till tre arbetsplatser. Den tömda vätskan kan samlas upp direkt till lagringstank för vidare transport vid senare tillfälle. Pumpen är designad för att leverera maximalt vakuum, upp till 85%. Sugröret är utrustat med ett stort finmaskigt filter och en vakuummätare som indikerar att vätskan blivit tömd. I alla modeller ingår sugsonder och adaptrar för snabb och enkel tömning. Min. lufttryck 3 bar, Max. lufttryck 7 bar, Rekommenderat lufttryck 4-5 bar, Max. vakuum -0,85 bar, Max. temperatur +95°C, Kapacitet vid fritt flöde 15 l / min, Kapacitet med sugsond 2-10 l / min, Motorolja vid minimum +70°C, se detaljer i servicemanual

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	317-56
Max lufttryck	0,7 (7) MPa (bar)
Förpackning LxBxH	0,7 x 0,45 x 0,57 m
Vikt Brutto	29 kg



EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se

PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com