



SPILLOLJESUG AUTOVAC 55

MANUFACTURE AND DEVELOPMENT USING THE LATEST TECHNOLOGY

 WWW.EUROLUBE.COM

SPILLOLJESUG AUTOVAC 55

Modell 317-55 är avsedd för en arbetsplats i mindre verkstäder. Den tömda vätskan kan samlas upp direkt i fat för vidare transport vid senare tillfälle. Pumpen är designad för att leverera maximalt vakuum, upp till 85%. Sugröret är utrustat med ett stort finmaskigt filter och en vakuummätare som indikerar att vätskan blivit tömd. I alla modeller ingår sugsonder och adaptrar för snabb och enkel tömning. Min. lufttryck 3 bar Max. lufttryck 7 bar. Rekommenderat lufttryck 4-5 bar, Max. vakuum -0,85 bar, Max. temperatur +95°C, Kapacitet vid fritt flöde 15 l / min Kapacitet med sugsond 2-10 l / min, Motorolja vid minimum +70°C, se detaljer i servicemanual

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	317-55
Max lufttryck	0,7 (7) MPa (bar)
Förpackning LxBxH	1,2 x 0,29 x 0,2 m
Vikt Brutto	16 kg



EUROLUBE EQUIPMENT

by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se

PHONE +46 (0)8-747 67 10

FAX +46 (0)8-715 20 74

 www.eurolube.com